
Date: 13.11.2026

# Plinthe SL 20x70-9001, PVC avec lèvre d'étanchéité, 3 compartiments, blanc crème



## Description du produit

Goulotte en forme de plinthe SL 20X70 en PVC selon DIN EN 50085-2-1 pour la distribution de câbles dans les pièces résidentielles, composée d'une embase avec deux rangées de perforation sur le fond de celle-ci pour une fixation murale par vissage, disposant de deux compartiments définis par des cloisons fixes et d'un couvercle équipé de lèvre colorée souple d'étanchéité permettant de masquer les irrégularités sur le mur ou sur le revêtement de sol afin d'obtenir une finition parfaite . La couleur des embases peut varier en fonction de la fabrication.

## Données de base

| | |
|---|---|
| Référence Article | 12427 |
| Gamme de produits | 70-Goulotte pour l'habitat |
| Unité d'emballage | 24 mètres |
| Code EAN | 4018475232372 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 70 mm |
| Profondeur | 20 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Avec baguette de tapis | non |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | non |
| Couleur de la partie supérieure | blanc |
| Numéro RAL | 9001 |
| Décoration | sans |
| Nombre de cloisons | 2 |
| Partie supérieure de lèvre d'étanchéité | Mur/sol |
| Film de protection | non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Section transversale utile | 963 mm² |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Type de fixation | Perforation inférieure |