

Date: 25.03.2026

## Prise triple 0° M45-3G-9010, 45x45mm à éclipses / protection enfant, blanc alpin

### Description du produit

Prise encastrable triple, 0° droit, raccordement de câbles par bornes à fiche, 2 pôles, 16 A/250 V~, avec bornes de connexion selon VDE 0620, convient pour 3 fiches coudées ou fiches plates, avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon VDE 0620 pour l'installation dans des goulottes sous allège avec ouverture couvercle sur l'embase de 45 mm et tous les supports d'appareillages au format 45x45 mm pour une installation horizontale. Remarque : la décharge de traction doit être commandée séparément.



### Données de base

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Référence Article        | 6940                |
| Gamme de produits        | 40-Prise de courant |
| Unité d'emballage        | 1 pièce             |
| Code EAN                 | 4018475265042       |
| Numéro de tarif douanier | 85366990            |

### Caractéristiques techniques

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Modèle                                            | SCHUKO                    |
| Nombre d'unités                                   | 3                         |
| Type de raccordement                              | borne automatique         |
| Protection accrue contre les contacts accidentels | oui                       |
| Zone de texte/surface d'inscription               | non                       |
| Couleur                                           | blanc                     |
| Numéro RAL (équivalent)                           | 9010                      |
| Type de montage                                   | goulotte d'installation   |
| Type de fixation                                  | fixation par encliquetage |
| Matériau                                          | plastique                 |
| Finition de la surface                            | matt                      |
| Courant nominal                                   | 16 A                      |
| Tension nominale                                  | 250 V                     |
| Largeur d'appareil                                | 135 mm                    |
| Hauteur d'appareil                                | 45 mm                     |
| Profondeur d'appareil                             | 40 mm                     |