

Date: 27.01.2026

## Prise triple KSE/AR-3H-9006, cadre support d'appareillage, à fixation frontale, alu



### Description du produit

Prise triple prémontée, composée d'un support de montage, d'un cadre de recouvrement avec emplacement pour étiquette de dimension 8x40 mm, d'une prise triple M45 0° droite, raccordement du câble par bornes à fiche, 2 pâ'les, 16 A/250 V~, avec bornes de connexion selon VDE 0620, conçue pour 3 fiches coudées ou fiches plates, avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon VDE 0620 pour l'installation dans des goulottes sous allège avec une ouverture couvercle de 76,5 mm de large pour une installation horizontale de l'appareillage. Remarque : la décharge de traction doit être commandée séparément.

### Données de base

Référence Article	4670
Gamme de produits	20- Goulotte d'installation
Unité d'emballage	1 pièce
Code EAN	4018475289451
Numéro de tarif douanier	85366990

### Caractéristiques techniques

Modèle	SCHUKO
Nombre d'unités	3
Type de raccordement	borne automatique
Protection accrue contre les contacts accidentels	oui
Zone de texte/surface d'inscription	oui
Couleur	aluminium
Numéro RAL (équivalent)	9006
Type de montage	goulotte d'installation
Type de fixation	fixation par encliquetage
Matériau	plastique
Sans halogène	non
Finition de la surface	matt
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Largeur d'appareil	160 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	30 mm