

Date: 29.09.2026

## Support d'appareillage 4D 20x80BP-D2, pour deux appareillages 45x45 mm, blanc alpin

**Description du produit**

Support d'appareillage double pour plinthe "Belle Époque", pouvant recevoir deux appareillages au format 45x45 mm (par ex. prise de courant, prise de données, prise d'antenne, prise de charge USB, interrupteur), support d'appareillage avec cache de transition sur la plinthe et le support, matériel de fixation inclus à visser au-dessus de l'embase de la plinthe. **Remarque :** les couvercles peuvent être glissés sous le cache de transition recouvrant le support de fixation et l'embase du profilé, permettant de recouvrir les coupes afin de masquer celles-ci pour obtenir une finition parfaite de l'installation.

**Données de base**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Référence Article        | 114309                 |
| Gamme de produits        | 75-Goulotte plinthe 4D |
| Unité d'emballage        | 14 pièces              |
| Code EAN                 | 4018475347434          |
| Numéro de tarif douanier | 39259020               |

**Caractéristiques techniques**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Hauteur du câble pour plinthe           | 80 mm          |
| Profondeur du câble pour plinthe        | 20 mm          |
| Nombre d'unités d'appareil              | 2              |
| Garnissage                              | sans           |
| Type de montage appareil d'installation | Standard       |
| Sens de montage                         | Horizontal     |
| Matériau                                | plastique      |
| Sans halogène                           | oui            |
| Traitement antibactérien                | non            |
| Couleur                                 | blanc          |
| Numéro RAL                              | 9010           |
| Décoration                              | sans           |
| Classe de protection (IP)               | IP40           |
| Résistance aux chocs                    | IK08           |
| Température de service                  | du -5 au 60 °C |