

Date: 24.04.2026

Support d'appareillage vertical 4D 20x80BP-D3, pour trois prises de courant 45x45, blanc alpin



Description du produit

Support d'appareillages 45 mm pour plinthes Belle époque pour le montage de trois appareillages au format 45x45 mm (par ex. prise de courant, prise de données, prise d'antenne, prise de charge USB, interrupteur), support d'appareillages avec cache de transition vers la plinthe et profilé de support, matériel de fixation inclus à visser au-dessus de l'embase de la plinthe. Particularité : grâce à son orientation verticale, ce support d'appareillages peut être monté aux endroits où l'espace au mur est réduit (p. ex. niche de pièce, etc.). Les couvercles peuvent être glissés sous le cache de transition recouvrant le support de fixation et l'embase du profilé, permettant de recouvrir les coupes afin de masquer celles-ci pour obtenir une finition parfaite de l'installation.

Données de base

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Référence Article | 114302 |
| Gamme de produits | 75-Goulotte plinthe 4D |
| Unité d'emballage | 1 pièce |
| Code EAN | 4018475342453 |
| Numéro de tarif douanier | 39259020 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------|
| Hauteur du câble pour plinthe | 80 mm |
| Profondeur du câble pour plinthe | 20 mm |
| Nombre d'unités d'appareil | 3 |
| Garnissage | sans |
| Type de montage appareil d'installation | Standard |
| Sens de montage | Vertical |
| Matériau | plastique |
| Sans halogène | oui |
| Traitement antibactérien | non |
| Couleur | blanc |
| Numéro RAL | 9010 |
| Décoration | sans |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Température de service | du -5 au 60 °C |